

SuperMax Oil Germany 5W/40

Sentetik Esaslı Binek Araç Motor Yağı



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

SuperMax Oil Germany 5W/40 sentetik baz yağlarla, günümüz teknolojisine uygun gelişmiş katık paketlerinin mükemmel kombinasyonu ile üretilmiş, sentetik esaslı motor yağıdır. Üstün teknolojisi sayesinde her türlü iklim ve yol koşulunda, özellikle şehir içi ve sürekli kullanımda benzersiz motor performansı sağlar. Ayrıca özel formülü ile yakıt ekonomisine büyük oranda katkıda bulunur ve bu nedenle de 5W/40 yağ kullanımı önerilen tüm motorların yanı sıra özellikle multijet motorlarda da kullanımı tavsiye edilir.

AVANTAJLARI

- Sentetik teknoloji sayesinde, sürekli yüksek performans göstererek her türlü iklim ve yol koşulunda benzersiz bir motor performansı ve koruma sağlar.
- Özellikle modern motorlarda yağlama ihtiyacının en yüksek olduğu ilk çalıştırma anında, yüzeylerde sürekli oluşturduğu yağ filmi sayesinde sürtünmeye bağlı aşınmaları engeller.
- Oksidasyona karşı benzersiz direnci ile yağ değişimi periyotlarını uzatır.
- Sağladığı yüksek yağlama performansı ve motor temizleme özellikleri sayesinde yakıt ekonomisine de olumlu etki eder.
- Viskozite indeksi geliştirici katıklar sayesinde termal kararlılığı yüksektir ve film tabakası her sıcaklık ve koşulda işlevini korur.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMESLER VE ONAYLAR

- API SL / CF

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı : SAE 5W / 40

Test	Birim	Analiz Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,850
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D 445	74,06
Viskozite, 100°C	cSt	ASTM D 445	13,50
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	175
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-36
Parlama Noktası	°C	ASTM D 93	216
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,5
CCS -30° C	mPa.s	ASTM D 5293	4760

SuperMax Oil Germany 5W/40

Sentetik Esaslı Binek Araç Motor Yağı



DEPOLAMA BİLGİLERİ

Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır. Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

SuperMax Oil Germany 5W/40; "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.